

TRUNK ABONNÉ PRÉCÂBLÉ G657A2 1 FIBRE SCAPC/SCAPC

Photos non contractuelles



Références

20m : **TA6571SASAP20**

30m : **TA6571SASAP30**

50m : **TA6571SASAP50**

DESCRIPTION

- Trunk optique G657A2, une fibre optique équipée de connecteurs SCAPC aux extrémités.

Test : Photométrie

Longeurs : 20, 30 et 50 mètres

- Permet le raccordement entre le PMI ou le PBO au DTIo (PTO) de l'abonné.

Application :

- Utilisation principale dans les réseaux d'accès FttH
- Réseaux télécoms, CATV , réseaux locaux, réseaux industriels.

Conditionnement :

- Ce produit est conditionné en sachet individuel avec son rapport de test.

PMI (Point de Mutualisation d'Immeuble)
PBO (Point de Branchement Optique)
DTIo (Dispositif Terminaison Intérieur Optique)

CARACTÉRISTIQUES

Câble

- **Nombre de fibre : 1**
- **Gaine intérieure : 900µm**
- **Couleur de gaine : Rouge**
- **Protection : Mèches KEVLAR**
- **Gaine extérieure : LSZH diamètre 4.5mm**
- **Couleur de la gaine : Blanc RAL 1015**
- **Diamètre de lovage : 250mm intérieur**
- **Poids du câble : 23 Kg/Km**
- **Rayon de courbure : 45mm**
- **Résistance à l'écrasement : 220 N/cm**
- **Résistance à la traction : 800 N**
- **Température d'utilisation (°C) : -40°C à +75°C**
- **Température de stockage (°C) : -40°C à +75°C**
- **Norme : IEC 60794**
- **Non propagation de la flamme : IEC 60332-3**

Connecteurs

- 1 SC/APC à chaque extrémité

Anneau de tirage

- **Diamètre extérieur : 16mm**
- **Résistance à la traction : 15 Kg-F**

CÂBLAGE OPTIQUE